


AG623ZS

AG623ZS			
产品图片		产品特性	
		★持续AOV模式录像一秒一帧, 24小时全实时录像, 持久续航	
		★超大广角监控, 六电机云台操控, 灵活旋转, 360度无遮挡	
		★臻全彩夜视+黑白夜视, 双光灯珠立体矩阵补光, 全彩更清晰, 夜视更明亮	
		★AI模型算法, 智能联动追踪, 人形特征分析框定	
		★自定义报警音, 声光同步, 多重应用场景	
		★云存储, 告别内存焦虑	
		★四路实时录像, 守护多方向, 球机可远近焦切换	
		★双光源, 日夜全彩	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	Hi3516CRNCV608
		内存	1Gbit
		图像传感器	4*CV2005 1/3.0
		最低照度	彩色: 0.8Lux@(F1.6)黑白: 0.3Lux@(F1.6)
		镜头	枪机: 焦距4mm, 1G3P 球机: 焦距4mm(1G3P)+12mm (1G2P)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		云台	球机APP控制: 水平270° 垂直90°度, 枪机APP控制: 水平244°,垂直90°
	可视角度	D100°对角	
3	视频	夜视	全彩夜视, 双光源, 球机: 4颗双色双光源, 左边枪机: 4颗双色双光源, 右边枪机: 4颗双色双光源
		压缩标准	H.265 /MJPEF/JPEG
		多码流	超高清: 1920*1080@10fps;普清: 640*360p@10fps
		IR控制	IR打开夜视功能启用, 红外、ICR自动检测; IR关闭夜视功能停用红外常灭, ICR固定在日视模式
		码率	CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	AI	人形检测	人形检测, 过滤无效的事件报警
		区域检测	自定义监控区域,只监控用户关心的区域
		智能通知声	不同设备推送声音差异化, 精确知道是哪台设备被触发
		智能报警声	根据场景不同, 设置不同的设备报警声
		更多AI功能(内测)	宠物, 车辆, 包裹等
6	网络	无线连接/配网	扫设备二维码添加/设备扫APP二维码/蓝牙配网
		国内Cat1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		海外Cat4	欧版/日版/美版/澳版
7	按键	按键1	开关机键
		复位按键	长按恢复出厂设置
8	存储	外置TF卡	支持 Micro SD卡 (最高支持256GB)
		云存储	支持
9	报警	声光报警	声光报警
		报警检测	支持人形检测
10	物理指标	充电电压	DC5V/2.5A±5%
		供电	自带16000mAh电池供电
		功耗	AOV模式70mAh, 工作: 400MA-1.8A max
		工作环境	工作温度: -10 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 1250g 毛重: 2600g
		产品尺寸	192x286x173mm
		包装清单	主机*1, TYPE-C*1,说明书*1, 太阳能板*2 (含支架)