

CS623ZF

产品图片		产品特性	
		★四路实时录像，守护多方向，球机双镜头10倍数码变焦	
		★超大广角监控，六电机云台操控，灵活旋转，360度无遮挡	
		★臻全彩夜视+黑白夜视，双光灯珠立体矩阵补光，全彩更清晰，夜视更明亮	
		★ISP图像处理技术，保留真实色彩	
		★自定义报警音，声光同步，多重应用场景	
		★AI人形追踪，自动跟拍录像	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	Hi608
		内存	1Gbit
		镜头	球机: 3.6mm+12mm, 枪机: 3.6mm, 两边小球机: 3.6mm (1G3P)
		图像传感器	1/3.3英寸 GC203C 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡, 自动增益控制, 自动背光补偿
		夜视	黑白夜视, 全彩夜视可选, 16颗双色双光源灯
		镜头可视角度	70°
3	视频	清晰度	主码流: 1080P/1920x1080/10FPS, 子码流: 640P/640x360/10FPS
		夜视	20米
		压缩标准	H.265 /MJPEF/JPEG
		IR控制	有IR-CUT, 软光敏控制
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直, 水平可调, OSD显示
4	音频	输入	内置 - 32dB麦克风
		输出	内置 8Ω2W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	球机: 水平: 270° 垂直: 90°; 枪机: 水平: 244° 垂直: 90°
6	网络	网络接口	10Mbps/100Mbps
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G-5.8GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能, 可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测, 人形侦测, 人形框定, 区域侦测, 警笛声报警, 人形追踪
9	物理指标	额定电压	DC12V±5%
		功耗	功率: 8.16W (0.68A) ; 最大功率: 14.04W (1.17A)
		工作环境	工作温度: -20 ~ 55°C, 工作湿度<90%
		重量	净重: 950g 毛重: 1880g (注: 以实物为准)
		产品尺寸	192x286x173mm
		包装尺寸	310x190x220mm
		外箱尺寸	635x585x460mm
		整箱数量	12PCS/箱
		包装清单	摄像机x1、螺丝包x1、支架x1、电源x1、说明书x1