


# HA1

产品图片		产品特性	
		★4G连接，稳定在线	
		★全双工双向对讲	
		★远程主动唤醒，双向语音对讲	
		★快速启动，400ms内开始录像	
		★人体移动智能侦测，智能报警推送	
		★AOV7 ×24小时全天候录	
		★黑光臻全彩夜视	
		★10400mAh电池供电，低电提醒	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	HI3516CV608
		内存	1Gbit
		镜头	4mm
		图像传感器	SC235 1/2.9英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	全彩夜视
3	视频	清晰度	1080P 1920x1080/15FPS
		夜视	10米
		压缩标准	H.265 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128~4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平：270° 垂直：90°
6	4G网络	国内版	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪，警笛声报警
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		供电	自带10400mAh电池供电
		功耗	AOV模式23mAh，工作：400MA-1.5A max
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：706g；毛重：TBD (以实物为准)
		产品尺寸	183x164x122mm