

HB30			
产品图片		产品特性	
		*无线连接(2.4/5G)	
		*远程主动唤醒，双向语音对讲	
		*快速启动，400ms内开始录像	
		*人体移动智能侦测，智能报警推送	
		*6000mAh电池供电，低电提醒	
		*低功耗系统优化	
		*双光源，日夜全彩	
		*低功耗，长电兼容设计	
序号	类别	类型	参数
1	系统	操作系统	linux
		在线用户数	4个用户同时在线观看
		APP	安视界
2	采集	处理器	T23ZN
		内存	512MB
		镜头	4mm
		图像传感器	1/3.27英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux (彩色模式) ,0.1Lux (黑白模式)
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		镜头可视角度	81°
3	视频	清晰度	1080P 1920x1080/15FPS/200万; 1296P 2304x1296/15FPS/300万 (插值)
		夜视	10-20米
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	IR打开夜视功能启用，红外、ICR自动检测； IR关闭夜视功能停用红外常灭，ICR固定在日视模式
		码率	128 ~ 4096kbps
		图像调整	垂直，水平可调、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平：330° 垂直：90°
6	网络	无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4G-5.8GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持人体移动侦测，PIR红外人体检测10米
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		供电	自带6000mAh电池供电
		功耗	休眠待机300uA，工作：230mA-1.5A max
		工作环境	工作温度：-10~55℃，工作湿度<90%
		重量	净重：617g 毛重：1170g (以实物为准)
		产品尺寸	164x144x115mm
		包装尺寸	195x175x157mm
		外箱尺寸	600x540x335mm
整箱数量	18 PCS		