CS2

产品图片	产品特性
	★双路实时录像，守护多方向
	★F2.0大光圈，多倍进光量，夜视更清晰
	★双芯灯板，支持日夜全彩模式
	★ISP图像处理技术，保留真实色彩
	★人体移动智能侦测，智能报警推送

序号	类别	类型	参数
2	采集	处理器	君正T23N
		内存	512Mb
		镜头	2.8mm
		图像传感器	1/2.7英寸 1080p 逐行扫描 CMOS 传感器
		最低照度	0.5Lux（彩色模式）,0.1Lux（黑白模式）
		传感器性能	支持自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿
		夜视	黑白夜视，全彩夜视
		镜头可视角度	对角：100°
3	视频	清晰度	1080P 1920x1080/15FPS/200万；1296P 2304x1296/15FPS/300万（插值）
		夜视	5-10米
		压缩标准	H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG
		IR控制	有IR-CUT，软光敏控制
		码率	128～4096kbps
		图像调整	亮度、对比度、OSD显示
4	音频	输入	内置 - 38dB麦克风
		输出	内置 8Ω1W 喇叭
		采样频率/位宽	8KHz/16bit
		压缩标准/码率	G711A
5	云台	云台控制角度	水平：350° 垂直：90°
6	网络	网络接口	/
		网络协议	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等
		无线网络	IEEE802.11b/g/n
		无线频率	2.4GHz
		无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密
7	存储	外置TF卡	支持T-Flash卡(最高支持256GB)
		云存储	支持云存储功能，可根据需求购买。
8	报警	报警检测	支持移动侦测，人形侦测，人形框定，区域侦测，人形追踪
9	物理指标	额定电压	DC5V±5%
		功耗	功率：2.1W（0.42A）最大功率：3.25W（0.65A）
		工作环境	工作温度：-10～45℃，工作湿度<90%
		重量	270g
		产品尺寸	116x114x114mm
		包装尺寸	124x120x178mm
		外箱尺寸	620x515x380mm
		整箱数量	40PCS